

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/10-1-calowy-panel-dotykowy-vk330-p-1145.html>

10,1-calowy panel dotykowy VK330

Cena brutto	5 870,47 zł
Cena netto	4 772,73 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_VK330-AT
Kod producenta	VK330-AT
Kod EAN	4710469340994
Producent	Aten

Opis produktu

ATEN VK330 to 10,1-calowy panel dotykowy z pojemnościowym ekranem wielodotykowym TFT-LCD. Zainstalowany natywnie z aplikacją ATEN Control System, panel dotykowy jest kompatybilny z ATEN Control Box i Control Pad.

VK330 obsługuje technologię Power over Ethernet (PoE), która umożliwia przenoszenie zasilania i danych jednym kablem Ethernet do panelu dotykowego i sprawia, że idealnie nadaje się do obsługi określonych środowisk z aplikacjami wymagającymi stałego i przewodowego połączenia, aby zapewnić stabilność i wysoką wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

Jest to idealne rozwiązanie dla obszarów o wysokim poziomie bezpieczeństwa, takich jak siły zbrojne, szpitale, urzędy i sale posiedzeń korporacyjnych. W celu zapewnienia elastycznej instalacji dostępny jest dodatkowy zestaw do montażu na ścianie (ATEN VK302); Panel dotykowy można również zamontować na biurku za pomocą zestawu stołowego (ATEN VK304) lub dowolnego standardowego mocowania VESA 75 x 75 mm.

ATEN Control System to standardowy system zarządzania oparty na sieci Ethernet, składający się ze sterowników, modułów rozszerzeń, konfiguratora i interfejsów sterujących, który łączy wszystkie urządzenia sprzętowe w celu zapewnienia scentralizowanej kontroli urządzeń bezpośrednio i bez wysiłku z dowolnego urządzenia mobilnego lub interfejsu ATEN Control System. Teraz mamy panel dotykowy VK330, który dołączył do rodziny ATEN Control System, aby nasz system sterowania był kompletny i spełniał wysokie wymagania aplikacji docelowych.

Specyfikacja

Panel Spec	
Typ wyświetlacza	TFT-LCD
Rozmiar	10.1"
Touch Screen	Pojemnościowy
Rozdzielczość	1280 x 800
Aspect Ratio	16 : 9
Głębina kolorów	8 bit
Współczynnik kontrastu	800 : 1
Podświetlenie	LED
Kąt widzenia	± 85° (H), ± 85° (V)
Interfejsy	
Ethernet	1 x RJ-45 żeńskie, 10/100/1000 BaseT
USB	1 x USB Type A
Wejścia mocy	
Power over Ethernet (PoE)	802.3 af PoE / 802.3 at PoE+
Zużycie energii	DC48V:20WBTU
Środowiskowy	
Temperatura pracy	0 - 40°C
Temperatura przechowywania	-10 - 55°C
Wilgotność	10 - 80% RH, Non-Condensing
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastic

Waga
Wymiary (dł. X szer. X wys.)

0.62 kg (1.37 lb)
25.20 x 17.78 x 2.45 cm
(9.92 x 7 x 0.96 in.)

Diagram



Zawartość opakowania

1x panel dotykowy VK330 10,1 "
1x instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

VK2100, VK1100, VK0100, VK0200