

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/16-portowy-przelacznik-cat-5-kvm-over-ip-kn2116a-p-583.html>

## 16-portowy przełącznik Cat 5 KVM over IP KN2116A



Cena brutto	<b>35 023,94 zł</b>
Cena netto	<b>28 474,75 zł</b>
Dostępność	<b>Oczekujemy</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_KN2116VA-AX-G</b>
Kod producenta	<b>KN2116VA-AX-G</b>
Kod EAN	<b>4719264643439</b>
Producent	<b>Aten</b>

### Opis produktu

Nowa generacja przełączników KVM over IP firmy Aten - seria KN - pozwala operatorom na dostęp lokalny za pośrednictwem konsoli oraz na dostęp zdalny za pośrednictwem protokołu IP w celu monitorowania i dostępu do całego centrum danych poprzez sieć przy użyciu przeglądarki internetowej. Ponadto oferują one dostęp poza pasmem podstawowym dzięki wsparciu dla modemu zewnętrznego w celu rozwiązywania problemów na poziomie systemu BIOS, gdy sieć nie działa.

Przełączniki KVM over IP obsługują serwery i obudowy blade, zapewniając kontrolę nad całym centrum przetwarzania danych. Nowe, wydajne funkcje takie jak kojarzenie źródeł zasilania (Power Association) pozwalają na powiązanie portów KVM z gniazdami zasilania modułu PDU ATEN i w ten sposób zarządzanie zasilaniem serwerów z poziomu interfejsu użytkownika przełącznika KVM over IP.

### Specyfikacja techniczna

Połączenia komputera	
Bezpośrednie	16
Maksymalnie	256
Połączenia konsoli	
Lokalne	1
Zdalne	2
Wybór portu	Przycisk naciskowy, menu ekranowe, przycisk skrót
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB typ A żeńskie (białe) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie)
Porty KVM	16 x RJ-45 Żeńskie (czarny)
Zasilanie	1 x gniazdo AC 3-bolcowe
Porty LAN	2 x RJ-45 Żeńskie (czarny)
PON	1 x RJ-45 Żeńskie (czarny)
Modem	1 x RJ-45 Żeńskie (czarny)
Port USB	3 x USB typ A żeńskie (białe)
Przełączniki	
Resetowanie	1 x przycisk naciskowy samo-cofający
Zasilanie	1 x suwak
Wybór portu	2 x przycisk naciskowy
Diody LED	
Online	16 (zielony)
Wybór	16 (czerwone)
Zasilanie	1 (niebieski)
Połączenie	1 (zielony)

---

10/100/1000 Mb/s	2 (czerwony/czerwony + zielony/zielony)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2; USB (PC, Mac, Sun); szeregowo
Wideo	1600 x 1200 przy 60 Hz
Odstęp czasu skanowania	1-255 sekund
Znamionowa moc wejściowa	100-240 V AC; 50/60 Hz; 1,0 A
Pobór mocy	110 V/33 W; 230 V/33,8 W
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	5.46 kg ( 12.03 lb )
Wymiary(D x S x W)	43.84 x 41.35 x 4.40 cm (17.26 x 16.28 x 1.73 in.)

## Schemat połączeń



## Zawartość opakowania

1x przełącznik KN2116A KVM over IP 2x adapter szeregowy SA0142 (RJ45-F na DB9-M; DTE na DCE) 1x przewód zasilający 1x zestaw do montażu w szelaku 1x podkładki pod urządzenie (4 szt.) 1x instrukcja obsługi

## Produkty kompatybilne

CS1308,CS1316,CS9134,CS9138,KH1508A,KH1516A,KM0932,KM0532,KM0032,CCVSR,CC2000 3.0