

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/16-portowy-przelacznik-kvm-lcd-ps2-usb-vga-typu-single-rail-cl5716mw-p-1305.html>



16-portowy przełącznik KVM LCD PS/2-USB VGA typu Single Rail CL5716MW

Cena brutto	7 445,05 zł
Cena netto	6 052,90 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CL5716MW-ATA-AG
Kod producenta	CL5716MW-ATA-AG
Kod EAN	4710469348693
Producent	Aten

Opis produktu

Przełącznik KVM LCD Slideaway™ CL5716 to moduł sterujący, który zapewnia dostęp do wielu komputerów z jednej konsoli PS/2 lub USB (tj. klawiatury, monitora i myszy). Za pomocą jednego urządzenia CL5716 można zarządzać nawet 16 komputerami. Z przełącznikami CL5716 można łańcuchowo połączyć 31 kolejnych przełączników KVM — to daje łącznie 512 komputerów, które można kontrolować z jednej konsoli KVM.

Przełącznik CL5716MW zajmuje niewiele miejsca i zapewnia sprawną obsługę. Ma zintegrowaną klawiaturę, podświetlany diodami LED monitor LCD 17.3" oraz touchpad — wszystko to w obudowie zajmującej wysokość 1U w stelażu.

Specyfikacja techniczna

Function	CL5716MW
Computer Connections	
Direct	16
Maximum	512 (via Daisy-chain)
Port Selection	OSD, Hotkey, Pushbutton
Connectors	
KVM Ports	16 x SPHD Female (Yellow)
Daisy Chain Ports	1 x DB-25 Male
Firmware Upgrade	1 x RJ-11 Female
Power	1 x IEC 60320/C14
External Console Ports	1 x SPHD Male (Yellow)
External Mouse Port	1 x USB Type A Female (Front)
USB Port	N/A
Switches	
Port Selection	2 x Pushbutton
Station Selection	2 x Pushbutton
Reset	1 x Semi-recessed Pushbutton
Firmware Upgrade	1 x Slide Switch
Power	1 x Rocker Switch
LCD Control	4 x Pushbutton
LCD Power	1 x LED Pushbutton
LEDs	
Online	16 (Orange)
Port ID	2 x 7-segment LED Display (Orange)
Station ID	2 x 7-segment LED Display (Orange)
Power	1 (Dark Green)
Lock	1 x Num Lock (Green)

LED Illumination Light	1 x Caps Lock (Green)
Panel Spec	1 x Scroll Lock (Green)
LCD Module	1 x LED Illumination Light
Resolution	17.3" TFT-LCD
Response time	1920 x 1080 @ 60 Hz
Viewing Angle	16 ms
Pixel Pitch	170° (H), 170° (V)
Support Color	0.1989 mm x 0.1989 mm
Contrast Ratio	16.77M colors
Luminance	800 : 1
Video	250 cd/m ²
Input Video Resolution	up to 1920 × 1200 @ 60 Hz; 1920 × 1080 @ 60 Hz, DDC2B
Scan Interval	1-255 seconds
Emulation	
Keyboard / Mouse	PS/2, USB
Maximum Input Power Rating	100-240V AC, 50/60Hz, 1A
Power Consumption	AC110V:14.8W:80BTU AC220V:15.6W:84BTU
Environmental	
Operating Temperature	0-40°C
Storage Temperature	-20-60°C
Humidity	0-85% RH, Noncondensing
Physical Properties	
Housing	Metal + Plastic
Rail Type	Single Rail
Weight	13.65 kg (30.07 lb)
Dimensions (L x W x H)	48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.)
Note	For some of rack mount products, please note that the standard physical dimensions of WxDxH are expressed using a LxWxH format.

Schemat połączeń



Zawartość opakowania

- 1x przełącznik KVM LCD ze standardowym zestawem do montażu w stelażu
- 2x specjalny przewód KVM (VGA, USB; 1.8m/6ft)
- 1x niestandardowy kabel konsoli (VGA, USB, PS/2; 27cm/0.88ft)
- 1x przewód do uaktualniania oprogramowania sprzętowego
- 1x przewód zasilający (modele na prąd zmienny – AC)
- 1x skrócona instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

CE750A, CE350, CE370, CE700A, CE770, KN1116VA, KN1108VA, ACS1208A, CS1708A, CS1716A, UC232A