

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/16-portowy-przelacznik-kvm-usb-30-4k-hdmi-cs18216-p-1171.html>

# 16-portowy przełącznik KVM USB 3.0 4K HDMI CS18216



Cena brutto	<b>5 967,58 zł</b>
Cena netto	<b>4 851,69 zł</b>
Dostępność	<b>Oczekujemy</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_CS18216</b>
Kod producenta	<b>CS18216-AT-G</b>
Kod EAN	<b>4710469340703</b>
Producent	<b>Aten</b>

## Opis produktu

16-portowy przełącznik KVM ATEN CS18216 USB 3.0 4K HDMI może skutecznie uzyskiwać dostęp i kontrolować do 16 komputerów HDMI z jednej klawiatury USB, myszy USB i konsoli monitora HDMI. CS18216 obsługuje wysoką jakość wideo do 4K DCI (4096 x 2160 @ 60Hz), prezentując krystalicznie czysty obraz.

- Jedna konsola USB steruje maksymalnie 16 komputerami z interfejsem HDMI i dwoma dodatkowymi urządzeniami peryferyjnymi USB 3.1 Gen 1
- Możliwość kaskadowania do trzech poziomów – kontroluje do 256 komputerów
- Funkcja wielu wyświetlaczy – umożliwia łączenie w stos do 8 jednostek CS18216 i wyświetlanie obrazu z maksymalnie 8 monitorów (podwójny wyświetlacz / potrójny wyświetlacz / poczwórny wyświetlacz / wiele wyświetlaczy)
- Video DynaSync™ – wyjątkowa technologia ATEN, która eliminuje problemy z wyświetlaniem podczas uruchamiania i optymalizuje rozdzielczość podczas przełączania między różnymi źródłami
- EDID Expert™ – wybiera optymalny tryb EDID dla płynnego uruchamiania i najwyższej jakości wyświetlania
- Najwyższa jakość wideo — do 4K DCI (4096 x 2160 @ 60 Hz)
- Wbudowany 2-portowy koncentrator USB 3.1 Gen 1 z szybkością transmisji danych SuperSpeed 5 Gb/s
- Obsługa dźwięku — pełna odpowiedź basów zapewnia bogate wrażenia przy 2.1-kanalowym dźwięku stereo
- Obsługuje dźwięk HD
- Wybór komputera za pomocą przycisków, skrótów klawiszowych, poleceń OSD i RS-232
- Niezależne przełączanie urządzeń peryferyjnych KVM i USB
- Dwupoziomowa autoryzacja hasła (administrator/użytkownik) w celu zwiększenia ochrony bezpieczeństwa
- Tryb transmisji — operacje mogą być wykonywane jednocześnie na wszystkich wybranych komputerach, takie jak instalacja i aktualizacja oprogramowania, zamykanie całego systemu itp.
- Tryb automatycznego skanowania do monitorowania wszystkich komputerów
- Funkcja emulacji/obejścia portu myszy konsoli obsługuje większość sterowników myszy i myszy wielofunkcyjnych
- Wielojęzyczne mapowanie klawiatury – obsługuje angielski (USA), angielski (UK), niemiecki (GER.), niemiecki (SWISS), francuski, węgierski, włoski, japoński, koreański, rosyjski, hiszpański, szwedzki, tradycyjny chiński i uproszczony chiński
- Obsługa i emulacja klawiatury Mac/Sun
- Obsługuje podłączanie na gorąco
- Zgodny z HDMI; Zgodny z HDCP 2.2
- Obsługa wielu platform – Windows, Linux, Mac i Sun
- Możliwość aktualizacji oprogramowania układowego
- Obsługuje multimedia, bezprzewodowe klawiatury i mysz

## Specyfikacja techniczna

Połączenia z komputerem  
Wybór portu

16  
Skrót klawiszowy, przycisk, OSD, komendy RS-232

---

Złącza	
Porty konsoli	2 x USB Typ A Żeńskie 1 x HDMI Żeńskie (czarne)
Porty KVM (Komputer)	2 x 3.5mm Audio Jack Żeńskie (zielone; 1 x przód, 1 x tył) 16 x USB3.1 Gen1 Typ B Żeńskie (niebieskie) 16 x HDMI Żeńskie
Seryjny	16 x 3.5mm Audio Jack Żeńskie (zielone)
Zdalny przełącznik portów	1 x RJ-11 Żeńskie
Moc	1 x 2.5mm Audio Jack Żeńskie
USB Hub	1 x DC Jack
Przełączniki	2 x USB 3.1 Gen1 Typ A Żeńskie (niebieskie 2 x przód)
Wybór	16 x przycisk
Reset	1 x przełącznik suwakowy
Diody LED	
On Line /Wybrany	16 (pomarańczowe)
Łącze USB	1 (zielona)
Audio	16 (zielone)
Emulacja	
Klawiatura / mysz	USB
Video	4096 x 2160 @ 60Hz
Interwał skanowania	