

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/16-portowy-przelacznik-kvm-usb-30-4k-hdmi-cs18216-p-1171.html>

16-portowy przełącznik KVM USB 3.0 4K HDMI CS18216

Cena brutto	6 008,17 zł
Cena netto	4 884,69 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CS18216
Kod producenta	CS18216-AT-G
Kod EAN	4710469340703
Producent	Aten

Opis produktu

16-portowy przełącznik KVM ATEN CS18216 USB 3.0 4K HDMI może skutecznie uzyskiwać dostęp i kontrolować do 16 komputerów HDMI z jednej klawiatury USB, myszy USB i konsoli monitora HDMI. CS18216 obsługuje wysoką jakość wideo do 4K DCI (4096 x 2160 @ 60Hz), prezentując krystalicznie czysty obraz.

- Jedna konsola USB steruje maksymalnie 16 komputerami z interfejsem HDMI i dwoma dodatkowymi urządzeniami peryferyjnymi USB 3.1 Gen 1
- Możliwość kaskadowania do trzech poziomów – kontroluje do 256 komputerów
- Funkcja wielu wyświetlaczy – umożliwia łączenie w stos do 8 jednostek CS18216 i wyświetlanie obrazu z maksymalnie 8 monitorów (podwójny wyświetlacz / potrójny wyświetlacz / poczwórny wyświetlacz / wiele wyświetlaczy)
- Video DynaSync™ – wyjątkowa technologia ATEN, która eliminuje problemy z wyświetlaniem podczas uruchamiania i optymalizuje rozdzielczość podczas przełączania między różnymi źródłami
- EDID Expert™ – wybiera optymalny tryb EDID dla płynnego uruchamiania i najwyższej jakości wyświetlania
- Najwyższa jakość wideo — do 4K DCI (4096 x 2160 @ 60 Hz)
- Wbudowany 2-portowy koncentrator USB 3.1 Gen 1 z szybkością transmisji danych SuperSpeed 5 Gb/s
- Obsługa dźwięku — pełna odpowiedź basów zapewnia bogate wrażenia przy 2.1-kanalowym dźwięku stereo
- Obsługuje dźwięk HD
- Wybór komputera za pomocą przycisków, skrótów klawiszowych, poleceń OSD i RS-232
- Niezależne przełączanie urządzeń peryferyjnych KVM i USB
- Dwupoziomowa autoryzacja hasła (administrator/użytkownik) w celu zwiększenia ochrony bezpieczeństwa
- Tryb transmisji — operacje mogą być wykonywane jednocześnie na wszystkich wybranych komputerach, takie jak instalacja i aktualizacja oprogramowania, zamykanie całego systemu itp.
- Tryb automatycznego skanowania do monitorowania wszystkich komputerów
- Funkcja emulacji/obejścia portu myszy konsoli obsługuje większość sterowników myszy i myszy wielofunkcyjnych
- Wielojęzyczne mapowanie klawiatury – obsługuje angielski (USA), angielski (UK), niemiecki (GER.), niemiecki (SWISS), francuski, węgierski, włoski, japoński, koreański, rosyjski, hiszpański, szwedzki, tradycyjny chiński i uproszczony chiński
- Obsługa i emulacja klawiatury Mac/Sun
- Obsługuje podłączanie na gorąco
- Zgodny z HDMI; Zgodny z HDCP 2.2
- Obsługa wielu platform – Windows, Linux, Mac i Sun
- Możliwość aktualizacji oprogramowania układowego
- Obsługuje multimedia, bezprzewodowe klawiatury i mysz

Specyfikacja techniczna

Połączenia z komputerem
Wybór portu

16
Skrót klawiszowy, przycisk, OSD, komendy RS-232

Złącza

Porty konsoli

2 x USB Typ A Żeńskie

1 x HDMI Żeńskie (czarne)

2 x 3.5mm Audio Jack Żeńskie (zielone; 1 x przód, 1 x tył)

Porty KVM (Komputer)

16 x USB3.1 Gen1 Typ B Żeńskie (niebieskie)

16 x HDMI Żeńskie

16 x 3.5mm Audio Jack Żeńskie (zielone)

Seryjny

1 x RJ-11 Żeńskie

Zdalny przełącznik portów

1 x 2.5mm Audio Jack Żeńskie

Moc

1 x DC Jack

USB Hub

2 x USB 3.1 Gen1 Typ A Żeńskie (niebieskie 2 x przód)

Przełączniki

Wybór

16 x przycisk

Reset

1 x przełącznik suwakowy

Diody LED

On Line /Wybrany

16 (pomarańczowe)

Łącze USB

1 (zielona)

Audio

16 (zielone)

Emulacja

Klawiatura / mysz

USB

Video

4096 x 2160 @ 60Hz

Interwał skanowania