

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/2-portowy-przelacznik-konwertera-4k-hdmi-vga-na-hdmi-vc1280-p-1140.html>



2-portowy przełącznik konwertera 4K HDMI / VGA na HDMI VC1280

Cena brutto	439,20 zł
Cena netto	357,04 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_VC1280-AT-G
Kod producenta	VC1280-AT-G
Kod EAN	4719264648458
Producent	Aten

Opis produktu

ATEN VC1280 to przyjazne dla użytkownika urządzenie, które po prostu łączy źródła HDMI i VGA z jednym wyświetlaczem HDMI lub projektorem. Oprócz zgodności z HDCP 1.4, VC1280 obsługuje również HDMI 1.4, w tym 3D, Deep Color i 4K (3840 x 2160 @ 30 Hz). Ponadto VC1280 posiada wbudowaną konwersję VGA, która umożliwia przesyłanie sygnałów VGA do wyjścia HDMI bez użycia dodatkowych adapterów lub skalerów.

Specyfikacja techniczna

LED Status	3 x LED (przód - przełączanie źródła: AUTO / HDMI / VGA) Kolor pomarańczowy 3 x LED (górze - HDMI / VGA / ZASILANIE) Kolor: HDMI - pomarańczowy / VGA - pomarańczowy / moc - zielony
Wejście wideo Interfaces	1 x HDMI (Type A Female, Black) 1 x VGA (HDB-15 VGA Female, Blue)
Impedance	HDMI: 100 Ω VGA: 75 Ω
Max. Distance	1.8 m - VGA (1920 x 1200) 3m - HDMI (3840 x 2160@30Hz)
Video Max. Data Rate Max. Pixel Clock Compliance	10.2Gbps (3.4Gbps per lane) 340 MHz HDMI 1.4 (3D, Deep Color, 4K) HDCP 1.4 Compatible Consumer Electronics Control (CEC)
Max. Resolutions / Distance	Video Input 3m - HDMI (3840 x 2160 @30Hz) 1.8m - VGA (1920 x 1200) Video Output 15m - HDMI (3840 x 2160 @30Hz)
Audio Wejście	1 x HDMI (Type A Female, Black) 1 x 3.5mm Stereo audio Jack Female (Green)
Kontrola RS-232	FW upgrade & control: Connector: 1 x Terminal Block, 3 pole Baud Rate: 19200, Data Bits: 8,

Switches

Wybór portu wejściowego wideo

Złącza

Power

Pobór energii

Środowiskowy

Temperatura robocza

Temperatura przechowywania

Wilgotność

Właściwości fizyczne

Materiał

Waga

Wymiary (dł. X szer. X wys.) Ze wspornikiem

Wymiary (dł. X szer. X wys.) Bez wspornika

Stop Bits: 1, no parity and flow control

Source switching: HDMI / VGA / AUTO

1 x Push Button

1 x DC Jack (with locking, black)

DC5V:1.8W:8BTU

0 - 40°C

-20 - 60°C

0 - 80% RH, Non-Condensing

Metal

0.43 kg (0.95 lb)

14.32 x 12.30 x 3.00 cm

(5.64 x 4.84 x 1.18 in.)

13.60 x 10.10 x 2.90 cm

(5.35 x 3.98 x 1.14 in.)

Schemat połączeń



Zawartość opakowania

1x VC1280 2-portowy przełącznik 4K HDMI / VGA do konwertera HDMI
1x zasilacz
1x listwa zaciskowa RS-232
1x instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

VS381B, VC881, VS0110HA, VE7835, VS0801HB, VS481C, VE811, VS0108HB, VM0808HA, VM6404H, VC810, VS481B, VC840, VC182, VS0108HA, VS182A, VS0801A, VC812, VM0404, VS0401, VS0201, VS138A, VS134A, VS132A, VS0116, VS0202