

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/2-portowy-przelacznik-kvm-secure-dvi-usb-cs1142d-wycofany-p-1126.html>

2-portowy przełącznik KVM Secure DVI USB CS1142D WYCOFANY



Cena brutto	2 431,90 zł
Cena netto	1 977,14 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CS1142D-AT-G
Kod producenta	CS1142D-AT-G
Kod EAN	4719264646638
Producent	Aten

Opis produktu

-----PRODUKT WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY, ALTERNATYWNY MODEL CS1142D4C-----

Odnosnik do produktu CS1142D4C:

ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM Switch (CS1142D) zapewnia izolację między źródłami komputerowymi i urządzeniami peryferyjnymi, jednocześnie współużytkując jedną klawiaturę, mysz, monitor, zestaw głośników i czytnik kart dostępu wspólnego (CAC) między podłączonymi komputerami o różnych klasyfikacjach bezpieczeństwa. Zgodność z PSS PP v3.0 zapewnia, że funkcje udostępniania urządzeń peryferyjnych zapewniają maksymalne bezpieczeństwo danych użytkownika podczas zmiany fokusu portu, zapobiegając nieautoryzowanemu przepływowi danych lub wyciekowi między podłączonymi źródłami. Kluczowe zabezpieczenia obejmują izolację i jednokierunkowy przepływ danych, ograniczoną łączność z urządzeniami peryferyjnymi i filtrowanie, ochronę danych użytkownika, konfigurowalne filtrowanie urządzeń i zarządzanie nimi oraz zawsze działającą konstrukcję odporną na manipulacje, izolację wrażliwych zasobów i zapewnianie zaawansowanych zabezpieczeń oraz przyjazną dla użytkownika konstrukcję zapewniającą natychmiastowe bezpieczeństwo rozlokowanie.

Specyfikacja techniczna

Połączenia komputera	2
Wybór portu	Przycisk naciskowy
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB Typ-A żeńskie (czarne) 1 x 6-pinowe żeńskie złącze Mini-DIN (fioletowe) 1 x 6-pinowe żeńskie złącze Mini-DIN (zielone) 2 x DVI-I Dual Link Female (biały) 1 x żeńskie gniazdo mini stereo (zielone; panel przedni)
Porty KVM	4 x USB Typ-B żeńskie (białe) 4 x DVI-I Dual Link żeńskie (białe) 2 x żeńskie gniazdo mini stereo (zielone)
Zasilanie	1 x gniazdo AC 3-bolcowe
Port USB CAC	1 x USB Typ-A żeńskie (białe; panel przedni)
Przełączniki	
Wybór portu	2 x przyciski naciskowe
Resetowanie	1 x przycisk naciskowy samo-cofający
Zasilanie	1 x przełącznik kołyskowy
Diody LED	
Zasilanie	1 (niebieski)
Online / KVM Port	2 (pomarańczowy)
Online / CAC Port	2 (zielony)

Video	2 (zielony)
Wybór	3 (zielony)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	3840x2160@30Hz*; DVI Dual Link: 2560x1600; DVI Single Link: 1920x1200 DVI-A: 2048x1536
Znamionowa moc wejściowa	100-240V~; 50-60 Hz; 1A
Pobór mocy	AC110V:5.8W:46BTU AC220V:5.6W:45BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	2.14 kg (4.71 lb)
Wymiary(D x S x W)	33.50 x 16.39 x 6.55 cm (13.19 x 6.45 x 2.58 in.)

Schemat połączeń



Zawartość opakowania

- 1 x Przełącznik CS1142D Secure KVM
- 1 x Przewód zasilający
- 1 x Instrukcja dla użytkownika

Produkty kompatybilne

2L-7D02UDX3, 2L-7D03UDX56