

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/2-portowy-przelacznik-secure-kvm-usb-dvi-zgodny-z-psd-pp-v40-cs1182d4-p-1419.html>

## 2-portowy przełącznik Secure KVM USB DVI (zgodny z PSD PP v4.0) CS1182D4



Cena brutto	<b>1 886,40 zł</b>
Cena netto	<b>1 533,67 zł</b>
Dostępność	<b>Oczekujemy</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_CS1182D4</b>
Kod producenta	<b>CS1182D4-AT-G</b>
Kod EAN	<b>4710469341960</b>
Producent	<b>Aten</b>

### Opis produktu

Przełącznik ATEN Secure KVM PSD PP v4.0 CS1182D4 został specjalnie zaprojektowany, aby spełnić rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa w zabezpieczonych instalacjach obronnych i wywiadowczych. Przełącznik ten jest zgodny ze standardem PSD PP v4.0 (Protection Profile for Peripheral Sharing Device, wersja 4.0) certyfikowanym przez National Information Assurance Partnership (NIAP).

Przełącznik ATEN Secure KVM PSD PP v4.0 CS1182D4 zapewnia izolację między źródłami komputerowymi a urządzeniami peryferyjnymi podczas współdzielenia pojedynczej klawiatury, myszy, monitora i głośników między podłączonymi komputerami o różnych klasach zabezpieczeń. Zgodność z PSD PP v4.0 zapewnia maksymalne bezpieczeństwo danych użytkownika podczas przełączania portu, zapobiegając nieautoryzowanemu przepływowi danych lub wyciekowi danych między podłączonymi źródłami. Najważniejsze zabezpieczenia obejmują izolację i jednokierunkowy przepływ danych, ograniczone możliwości podłączania urządzeń peryferyjnych i ich filtrowanie, ochronę danych użytkownika, konfigurowalne filtrowanie urządzeń i zarządzanie nimi, rygorystyczne filtrowanie dźwięku oraz zawsze włączony mechanizm zabezpieczający przed ingerencją we wnętrze urządzenia, dzięki czemu wrażliwe zasoby są odizolowane, a zaawansowane zabezpieczenia i przyjazna dla użytkownika konstrukcja zapewniają natychmiastowe bezpieczne wdrożenie.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa przełącznik Secure KVM ATEN PSD PP v4.0 CS1182D4 oferuje wyłącznie ręczne metody przełączania, w tym przyciski na panelu przednim oraz zdalny selektor portu (RPS)1. Dzięki wielowarstwowym zabezpieczeniom bezpieczny przełącznik KVM ATEN PSD PP v4.0 CS1182D4 zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i ochronę danych w takich zastosowaniach, jak agencje rządowe i wojskowe, placówki opieki zdrowotnej, instytucje bankowe i finansowe oraz inne organizacje, które często przetwarzają wrażliwe i poufne dane w oddzielnych sieciach.

#### Uwaga:

1. Zdalny selektor portu nie jest dostarczany w pakiecie i wymaga osobnego zakupu.

### Specyfikacja techniczna

Połączenia komputera	2
Wybór portu	przycisk, zdalny selektor portu
Złącza	
Porty konsoli	1 x gniazdo DVI-I Dual Link 2 x gniazdo USB Typ-A (białe) 1 x gniazdo Mini Jack Stereo (zielone; panel przedni)
Porty KVM	2 x gniazdo DVI-I Dual Link 2 x gniazdo USB Typ-B (białe) 2 x gniazdo Mini Jack Stereo (zielone)
Zasilanie	1 x 3-stykowe gniazdo AC
Zdalny przełącznik portów	1 x gniazdo RJ-11 (czarne; panel tylny)

Przełączniki	2 x przycisk chwilowy
Wybór portu	1 x zagłębiony przycisk chwilowy
Resetowanie	1 x przełącznik kołyskowy
Zasilanie	
Diody LED	1 (zielona)
Zasilanie	2 (pomarańczowa)
Online/wybór (port KVM)	1 (zielona)
Wideo	3 (zielone)
Blokada klawiszy	
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	
Wideo	USB
	Maks. 3840 x 2160 @ 30 Hz (UHD)*
	DVI Dual Link: 2560 x 1600;
	DVI Single Link: 1920 x 1200
	DVI-A: 2048 x 1536
	100-240V~; 50-60 Hz; 1A
	AC110V:4.5W:29BTU/h
	AC220V:4.4W:29BTU/h
Znamionowa moc wejściowa	Uwaga:
Pobór mocy	● Pomiar w watach wskazuje typowy pobór mocy urządzenia bez obciążenia zewnętrznego.
	● Pomiar w BTU/h wskazuje pobór mocy urządzenia przy pełnym obciążeniu.
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	1.79 kg ( 3.94 lb )
Wymiary(D x S x W)	33.50 x 16.39 x 4.40 cm (13.19 x 6.45 x 1.73 in.)
Uwaga	* Przełączniki KVM Secure DVI obsługują wyjście wideo o rozdzielczości do 3840 x 2160 @ 30 Hz na kompatybilnych monitorach/komputerach z interfejsem HDMI i przewodami KVM ATEN DVI-do-HDMI.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

## Zawartość opakowania

1x CS1182D4 - 2-portowy przełącznik Secure KVM USB DVI  
1x kabel zasilający  
1x instrukcja obsługi

## Produkty kompatybilne

Kable KVM: 2L-7D03UDX4, 2L-7D02DHX2, 2L-7D02UDX2  
Accessories: 2XRT-0019G, 2X-045G