

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/4-portowy-przelacznik-kvm-secure-displayport-usb-cs1144dp-wycofany-p-1127.html>

## 4-portowy przełącznik KVM Secure DisplayPort USB CS1144DP WYCOFANY



Cena brutto	<b>2 835,69 zł</b>
Cena netto	<b>2 305,42 zł</b>
Dostępność	<b>Oczekujemy</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_CS1144DP-AT-G</b>
Kod producenta	<b>CS1144DP-AT-G</b>
Kod EAN	<b>4719264646652</b>
Producent	<b>Aten</b>

### Opis produktu

**-----PRODUKT WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY, ALTERNATYWNY MODEL CS1144DP4C-----**

#### Odnosnik do produktu CS1144DP4C:

ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM Switch (CS1144DP) zapewnia izolację między źródłami komputerowymi i urządzeniami peryferyjnymi, jednocześnie współużytkując jedną klawiaturę, mysz, monitor, zestaw głośników i czytnik kart dostępu wspólnego (CAC) między podłączonymi komputerami o różnych klasyfikacjach bezpieczeństwa. Zgodność z PSS PP v3.0 zapewnia, że funkcje udostępniania urządzeń peryferyjnych zapewniają maksymalne bezpieczeństwo danych użytkownika podczas zmiany fokusu portu, zapobiegając nieautoryzowanemu przepływowi danych lub wyciekowi między podłączonymi źródłami. Kluczowe zabezpieczenia obejmują izolację i jednokierunkowy przepływ danych, ograniczoną łączność z urządzeniami peryferyjnymi i filtrowanie, ochronę danych użytkownika, konfigurowalne filtrowanie urządzeń i zarządzanie nimi oraz zawsze działającą konstrukcją odporną na manipulacje, izolację wrażliwych zasobów i zapewnianie zaawansowanych zabezpieczeń oraz przyjazną dla użytkownika konstrukcją zapewniającą natychmiastowe bezpieczeństwo rozlokowanie.

### Specyfikacja techniczna

Połączenia komputera	4
Wybór portu	Przycisk naciskowy
Złącza	2 x USB Typ-A żeńskie (czarne)
Porty konsoli	1 x 6-pinowe żeńskie złącze Mini-DIN (fioletowe)
	1 x 6-pinowe żeńskie złącze Mini-DIN (zielone)
	2 x HDMI Female (biały)
	1 x żeńskie gniazdo mini stereo (zielone; panel przedni)
Porty KVM	8 x USB Typ-B żeńskie (białe)
	8 x DisplayPort żeńskie (białe)
	4 x żeńskie gniazdo mini stereo (zielone)
Zasilanie	1 x gniazdo AC 3-bolcowe
Port USB CAC	1 x USB Typ-A żeńskie (białe; panel przedni)
Przełączniki	
Wybór portu	4 x przyciski naciskowe
Resetowanie	1 x przycisk naciskowy samo-cofający
Zasilanie	1 x przełącznik kołyskowy
Diody LED	
Zasilanie	1 (niebieski)
Online / KVM Port	4 (pomarańczowy)

---

Online / CAC Port	4 (zielony)
Video	2 (zielony)
Wybór	3 (zielony)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	3840x2160@30Hz
Znamionowa moc wejściowa	100-240V~; 50-60 Hz; 1A
Pobór mocy	AC110V:8.2W:49BTU
	AC220V:8W:48BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	2.18 kg ( 4.8 lb )
Wymiary(D x S x W)	33.50 x 16.39 x 6.55 cm
	(13.19 x 6.45 x 2.58 in.)

## Schemat połączeń

## Zawartość opakowania

- 1 x Przełącznik CS1144DP Secure KVM
- 1 x Przewód zasilający
- 1 x Instrukcja dla użytkownika

## Produkty kompatybilne

2L-7D02UDPX5, 2L-7D03UDPX5