

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/8-portowy-przelacznik-true-4k-hdmi-vs0801hb-p-1017.html>

## 8-portowy przełącznik True 4K HDMI VS0801HB



Cena brutto	<b>965,22 zł</b>
Cena netto	<b>784,73 zł</b>
Dostępność	<b>Oczekujemy</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_VS0801HB-AT-G</b>
Kod producenta	<b>VS0801HB-AT-G</b>
Kod EAN	<b>4719264646300</b>
Producent	<b>Aten</b>

### Opis produktu

ATEN VS0801HB to przełącznik umożliwiający podłączenie 8 źródeł HDMI do jednego kompatybilnego wyświetlacza. Zapewnia najwyższą jakość wideo, dzięki obsłudze rozdzielczości 4K (4096 x 2160 @ 60Hz 4: 4: 4), szybkości przesyłania danych do 18 Gb / s, 3D, Deep Colour do 12-bitów oraz bezstratnym formatom audio HD.

VS0801HB ma wbudowany tryb Auto Switching do automatycznego wyboru portu. Dzięki przyciskom na przednim panelu daje możliwość wyboru wielu wygodnych opcji sterowania. Posiada wbudowany port dwukierunkowy RS-232, IR oraz automatyczny przełącznik, umożliwiającą łatwą integrację.

ATEN VS0801HB został zaprojektowany z myślą o dzisiejszym zapotrzebowaniu na transmisję sygnału True 4K i projekt zorientowany na użytkownika. Jest to potężne rozwiązanie dla szerokiej gamy ustawień, takich jak kino domowe, sale konferencyjne, targi i centra handlowe.

- Możliwość podłączenia do 8 źródeł HDMI do jednego wyświetlacza HDMI
- HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K); Zgodny z HDCP 2.2
- Najwyższa jakość wideo - True 4K x 2K @ 60 Hz (4: 4: 4) i standardowa 1080p (1920 x 1080 @ 60 Hz)
- Obsługa HDR10 +
- Wbudowany dwukierunkowy port szeregowy RS-232 daje możliwość zaawansowanego sterowania systemem
- Tryby automatycznego przełączania do automatycznego wyboru portu
- Obsługa rozszerzenia IR
- Wskaźniki LED pokazują stan urządzenia
- Użytkowanie na zasadzie podłącz i działaj
- Przystosowany do montażu w szafie rack (1U)

### Specyfikacja techniczna

Wejście wideo	8 x HDMI Typ A Żeńskie (czarny)
Interfejsy	100 Ω
Impedancja	3 m
Maks. odległość	
Wyjście wideo	1 x HDMI typ A Żeńskie (czarne)
Interfejsy	100 Ω
Impedancja	
Wideo	18 Gbps (6 Gbps na tor)
Maks. szybkość transmisji danych	600 MHz
Maks. zegara pikseli	HDMI 2.0 (3D, Deep Color)
Zgodność	HDCP 2.2
	Consumer Electronics Control (CEC)
Maks. rozdzielczość	Up to 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
Maks. odległość	3 m

---

Sterowanie  
RS-232

Złącza  
Zasilanie  
Pobór mocy  
Środowiskowe  
Temperatura robocza  
Temperatura przechowywania  
Wilgotność  
Właściwości fizyczne  
Obudowa  
Masa  
Wymiary(D x S x W)  
Partia w opakowaniu

Złącze: 1 x DB-9 żeńskie (czarne)  
Szybkość transmisji: 19200  
Bity danych: 8  
Bity stopu: 1  
Parzystość: Nie  
Kontrola przepływu: Nie

1 x gniazdo DC (z blokadą)  
DC5.3V:3.73W:17BTU

0 - 40°C  
-20 - 60°C  
0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji

Metal  
2.14 kg ( 4.72 lb )  
43.70 x 15.98 x 4.40 cm  
(17.2 x 6.29 x 1.73 in.)  
3 szt.

## Schemat połączeń



## Zawartość opakowania

- 1x VS0801HB 8-portowy przełącznik True 4K HDMI
- 1x pilot zdalnego sterowania na podczerwień
- 1x kabel odbiornika IR
- 1x zasilacz
- 1x zestaw do montażu w szafie rack
- 1x instrukcja dla użytkownika

## Produkty kompatybilne

2XRT-0007G,2L-7D02H-1,2L-7D03H,2L-7D05H,2L-7D10H,2L-7D15H,2L-7D20H,2L-7D02H,VB800,VE811T,VE811R,VP1920,VE811,VP2730,VE7832,VE7833,VE7834,VE7835,2L-7DA3H,2L-7DA6H,VC881,2L-7D01H,2L-7D05H-1