

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/adapter-konsoli-ftdi12-m-usb-do-rj-45-rs-232-uc232bf-p-1388.html>



Adapter konsoli (FTDI/1.2 m) USB do RJ-45 (RS-232) UC232BF

Cena brutto	100,16 zł
Cena netto	81,43 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_UC232BF-AT
Kod producenta	UC232BF-AT
Kod EAN	4710469349102
Producent	Aten

Opis produktu

Nowy adapter konsoli z USB-A na RJ-45 (RS-232)

Wyposażony w chipset FTDI, UC232BF oferuje niezawodną transmisję danych z dużą prędkością i lepszą kompatybilność urządzeń dzięki łączności plug-n-play

Obsługa wielu systemów

UC232BF jest kompatybilny z wieloma systemami operacyjnymi, takimi jak macOS, Linux, Windows 7/8/10, a także starszymi wersjami Windows Vista/2000/XP/98

Stabilna wydajność, szybka transmisja

UC232BF oferuje łączność USB 2.0 i jest wyposażony w wytrzymały kabel, który zapewnia sprawdzoną ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, zapewniając niezawodną transmisję sygnału z prędkością do 921,6 Kb/s

Szeroka kompatybilność z urządzeniami szeregowymi poprzez złącze RJ-45

UC232BF umożliwia komputerowi PC lub laptopowi sterowanie i komunikację z różnymi urządzeniami szeregowymi bezpośrednio za pomocą kabla RJ-45, takimi jak modem, przełącznik sieciowy, router, skaner kodów kreskowych itp

Porównanie produktów

Linia UC232 doskonale nadaje się do różnych zastosowań, w tym automatyki przemysłowej, sieci IT i systemów sterowania

Option	UC232AF USB to RS-232 Adapter (FTDI/1.2 m)	UC232A USB to RS-232 Adapter (35 cm)	UC232A1 USB to RS-232 Adapter (1 m)	UC232C USB-C to RS-232 Adapter (45 cm)	UC232BF USB to RJ-45 (RS-232) Console Adapter (FTDI/1.2 m)
Number of Device	1	1	1	1	1

Port					
Input Interface	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-C	USB Type-A
Output Interface	RS-232	RS-232	RS-232	RS-232	RS-232
Data Transfer Rate	921.6 Kbps	921.6 Kbps	921.6 Kbps	921.6 Kbps	921.6 Kbps
Legacy OS		N/A	N/A	N/A	RJ-45
Cable Length	1.2 m	0.35 m	1 m	0.45 m	1.2 m
USB Standard	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Specyfikacja techniczna

Złącza

Port USB

Szeregowy

Szybkość danych

Długość kabla

Diody LED

Tryb zasilania

Specyfikacja USB

Środowiskowe

Temperatura robocza

Temperatura przechowywania

Wilgotność

Właściwości fizyczne

Obudowa

Masa

Wymiary(D x S x W)

Uwaga

1 x wtyk USB typ A

1 x RJ-45 żeńskie

do 921.6Kb/s

1.2m

Zasilanie (pomarańczowa)

zasilanie z szyny

zgodność z USB

0-40°C

-20-60°C

0-80% RH, Bez kondensacji

Plastik

0.06 kg (0.13 lb)

2.56 x 5.84 x 2.23 cm

(1.01 x 2.3 x 0.88 in.)

Schemat połączeń

Zawartość opakowania

1x Adapter konsoli (FTDI/1.2 m) USB do RJ-45 (RS-232)
1x Skrócona instrukcja użytkownika

Produkty kompatybilne

Przedłużacze: UCE260, UE2120, UE2120H, UE250
Konwertery: UC485, UC1284B, UC2324, UC232AF, UC232C, UC232A1, UC232A