

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/inteligentna-ladowarka-z-wyswietlaczem-4-porty-100-w-up5100-p-1471.html>

## Inteligentna ładowarka z wyświetlaczem, 4 porty, 100 W UP5100

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>228,14 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>185,45 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Oczekujemy</b>    |
| Numer katalogowy | <b>ATE_UP5100ATG</b> |
| Kod producenta   | <b>UP5100-AT-G</b>   |
| Kod EAN          | <b>4711581522671</b> |
| Producent        | <b>Aten</b>          |

### Opis produktu

UP5100 to 4-portowa ładowarka z technologią GaN, zaprojektowana z myślą o wymagających dniach pracy i intensywnej wielozadaniowości. Dzięki mocy wyjściowej do 100 W zapewnia pełną prędkość ładowania profesjonalnych laptopów, takich jak MacBook Pro, jednocześnie ładując inne niezbędne urządzenia.

Wbudowany wyświetlacz Smart Display zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w całkowitą moc wyjściową oraz moc poszczególnych portów, co pozwala użytkownikom łatwo zorientować się, w jaki sposób energia jest rozdzielana między urządzenia. Dzięki połączeniu wielu adapterów w jedną ładowarkę model UP5100 pomaga również utrzymać porządek i organizację w miejscu pracy.

### Obrotowy ekran zapewniający optymalny widok

Naciśnij i przytrzymaj czujnik dotykowy, aby obrócić wyświetlacz o 90°, co zapewni wyraźny i wygodny obraz w każdej orientacji.

#### Odchyl i podłącz. Złóż i ruszaj.

Po złożeniu wtyczki ładowarka zachowuje kompaktowe rozmiary, co ułatwia podróżowanie, a jednocześnie zapobiega zarysowaniom i zaczepianiu się podczas przemieszczania.

#### Szybkie ładowanie PD 3.0

Dzięki standardowi USB-C PD 3.0 i mocy wyjściowej 100 W ładowarka zapewnia ładowanie o mocy do 100 W dla laptopów

takich jak MacBook Pro, zapewniając niezawodne zasilanie nawet podczas wymagających zadań.

Spersonalizowany styl wyświetlania

Poznaj ekskluzywne, pionierskie na rynku motywy wyświetlania, zaprojektowane tak, by dostosować się do Twojej konfiguracji ładowania i osobistego stylu.

W oparciu o technologię GaN

Urządzenie UP5100 zostało zaprojektowane z wykorzystaniem technologii GaN, co zapewnia wydajną konwersję energii. Dzięki zminimalizowaniu strat energii i maksymalizacji sprawności cieplnej przewyższa ono tradycyjne ładowarki, zachowując jednocześnie niezwykle kompaktowe wymiary.

ATEN CoreShield™ Safety Protection

Specyfikacja techniczna

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power Plug            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Model                 | UP5100-EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Plug Type             | EU Plug - Foldable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dimensions(W x D x H) | 35.6 x 70 x 70.2mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Weight                | 200g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Input                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Input Voltage Range   | 100Vac - 240Vac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Input Frequency Range | 50Hz / 60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rated Input current   | 1.5A max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Output                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Watts                 | USB-C1: 100W max. (5V□3A, 9V□3A, 12V□3A, 15V□3A, 20V□5A)<br>USB-C2: 100W max. (5V□3A, 9V□3A, 12V□3A, 15V□3A, 20V□5A)<br>USB-C3: 20W max. (5V□3A, 9V□2.22A, 12V□1.67A)<br>USB-A: 18W max. (5V□3A, 9V□2A, 12V□1.5A)<br>USB-C1+C2: 65W+35W max.<br>USB-C1/C2+C3: 65W+20W max.<br>USB-C1/C2+A: 65W+18W max.<br>USB-C3+A: 15W max. (5V□3A)<br>USB-C1+C2+C3: 45W+35W+20W max.<br>USB-C1+C2+A: 45W+35W+18W max.<br>USB-C1/C2+(C3+A): 65W+15W max.<br>USB-C1+C2+(C3+A): 45W+35W+15W max.<br>Total outputs: 100W max. |
| Physical Properties   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Output Type           | 3x USB-C<br>1x USB Type-A<br>1x TFT Smart Display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Power Indicator       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Environmental         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Operating Temperature | 0 - 35°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Operating Humidity    | 5 - 90 % RH, Non-Condensing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Produkty kompatybilne

Ładowarki i kable do ładowania: UP365, UP5100, UP5165, 2L-3101P240, 2L-3102P240, 2L-3101P240M  
Urządzenia peryferyjne i kable komputerowe: UH3240, US3311, US3310  
Złącza i przełączniki: UH3237