

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/inteligentna-ladowarka-z-wyswietlaczem-4-porty-165-w-up5165-p-1472.html>

Inteligentna ładowarka z wyświetlaczem, 4 porty, 165 W UP5165

Cena brutto	294,57 zł
Cena netto	239,48 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_UP5165ATG
Kod producenta	UP5165-AT-G
Kod EAN	4711581522718
Producent	Aten

Opis produktu

UP5165 to 4-portowa ładowarka GaN o mocy 165 W, zaprojektowana jako centralny punkt zasilania profesjonalnej stacji roboczej. Dzięki dużej mocy wyjściowej może jednocześnie zasilać dwa laptopy lub MacBooka Pro wraz z innymi urządzeniami o wysokim zapotrzebowaniu na energię, zastępując wiele zasilaczy jedną ładowarką, co pozwala utrzymać porządek i przejrzystość na biurku.

Wbudowany wyświetlacz Smart Display zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w całkowitą moc wyjściową oraz moc poszczególnych portów, co pozwala użytkownikom łatwo zorientować się, w jaki sposób energia jest rozdzielana między urządzenia. Dzięki połączeniu wielu adapterów w jedną ładowarkę model UP5165 pomaga również utrzymać porządek i organizację w miejscu pracy.

Obrotowy ekran zapewniający optymalny widok

Naciśnij i przytrzymaj czujnik dotykowy, aby obrócić wyświetlacz o 90°, co zapewni wyraźny i wygodny obraz w każdej orientacji.

Odchyl i podłącz. Złóż i ruszaj.

Po złożeniu wtyczki ładowarka zachowuje kompaktowe rozmiary, co ułatwia podróżowanie, a jednocześnie zapobiega zarysowaniom i zaczepianiu się podczas przemieszczania.

Szybkie ładowanie PD 3.1

Dzięki łącznej mocy wyjściowej 165 W i mocy wyjściowej pojedynczego portu USB-C wynoszącej do 140 W model UP5165 umożliwia szybkie ładowanie wymagających laptopów, takich jak MacBook Pro, do poziomu 50% w zaledwie 30 minut.

Spersonalizowany styl wyświetlania

Poznaj ekskluzywne, pionierskie na rynku motywy wyświetlania, zaprojektowane tak, by dostosować się do Twojej konfiguracji ładowania i osobistego stylu.

W oparciu o technologię GaN

Urządzenie UP5165 zostało zaprojektowane z wykorzystaniem technologii GaN, co zapewnia wydajną konwersję energii. Dzięki zminimalizowaniu strat energii i maksymalizacji sprawności cieplnej przewyższa ono tradycyjne ładowarki, zachowując jednocześnie niezwykle kompaktowe wymiary.

ATEN CoreShield™ Safety Protection

Specyfikacja techniczna

Power Plug	
Model	UP5165-EU
Plug Type	EU Plug - Foldable
Dimensions(W x D x H)	35.6 x 80 x 70.2mm
Weight	274g
Input	
Input Voltage Range	100Vac - 240Vac
Input Frequency Range	50Hz / 60Hz
Rated Input current	2.3A max.
Output	
Watts	USB-C1: 140W max. (5V□3A, 9V□3A, 12V□3A, 15V□3A, 20V□5A, 28V□5A) USB-C2: 100W max. (5V□3A, 9V□3A, 12V□3A, 15V□3A, 20V□5A) USB-C3: 20W max. (5V□3A, 9V□2.22A, 12V□1.67A) USB-A: 18W max. (5V□3A, 9V□2A, 12V□1.5A) USB-C1+C2: 100W+65W max. USB-C1+C3: 140W+20W max. USB-C1+A: 140W+18W max. USB-C2+C3: 100W+20W max. USB-C2+A: 100W+18W max. USB-C3+A: 15W max. (5V□3A) USB-C1+C2+C3: 100W+45W+20W max. USB-C1+C2+A: 100W+45W+18W max. USB-C1+(C3+A): 140W+15W max. USB-C2+(C3+A): 100W+15W max. USB-C1+C2+(C3+A): 100W+45W+15W max. Total outputs: 165W max.
Physical Properties	
Output Type	3x USB-C 1x USB Type-A 1x TFT Smart Display
Power Indicator	
Environmental	
Operating Temperature	0 - 35°C
Humidity	5 - 90 % RH, Non-Condensing

Produkty kompatybilne

Ładowarki i kable do ładowania: UP365, UP5100, UP5165, 2L-3101P240, 2L-3102P240, 2L-3101P240M
Urządzenia peryferyjne i kable komputerowe: UH3240, US3311, US3310
Złącza i przełączniki: UH3237

