

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/konsola-lcd-17-cl5708fm-p-1014.html>

Konsola LCD 17" CL5708FM

Cena brutto	9 587,73 zł
Cena netto	7 794,90 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CL5708FM-AT-AG
Kod producenta	CL5708FM-AT-AG
Kod EAN	4710423776029
Producent	Aten

Opis produktu

Przełącznik KVM LCD Slideaway™ CL5708FM to jednostka sterująca, zapewniająca dostęp do wielu komputerów z jednej konsoli PS/2 lub USB (tj. klawiatury, monitora i myszy). Przy pomocy jednego urządzenia CL5708 można zarządzać nawet 8 komputerami. Umożliwia łańcuchowe połączenie 31 kolejnych przełączników KVM — co daje łącznie 256 komputerów, które można kontrolować z przy pomocy jednej konsoli KVM.

Zajmuje niewiele miejsca i zapewnia sprawną obsługę. Posiada zintegrowaną klawiaturę, monitor LCD 17" z podświetleniem LED oraz touchpad.

Całość mieści się w obudowie zajmującej wysokość 1U.

Konsola LCD CL5708FM posiada wbudowany czytnik linii papilarnych.

Specyfikacja techniczna

Funkcje	CL5708FM z czytnikiem linii papilarnych
Połączenia komputera	
Bezpośrednie	8
Maksymalnie	256 (połączenie łańcuchowe)
Wybór portu	Menu ekranowe, przycisk skrótu, przycisk naciskowy
Złącza	
Porty zewnętrzne konsoli	1 x SPHD-18 męskie (żółte)
Port myszy zewnętrznej	1 x USB typ A żeńskie (białe)
Porty KVM	8 x SPHD-15/17 żeńskie (żółte)
Porty połączenia łańcuchowego	1 x DB-25 Męskie (czarny)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x RJ-11 Żeńskie
Zasilanie	1 x gniazdo AC 3-bolcowe
Port USB	1 x USB typ A żeńskie (białe)
Przełączniki	
Resetowanie	1 x przycisk naciskowy samo-cofający
Zasilanie	1 x przełącznik wychyłny
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x przełącznik
Regulacja LCD	4 x przycisk naciskowy
Wł./wył. LCD	1 x przycisk naciskowy LED (pomarańczowy)
Wybór portu	2 x przycisk naciskowy
Wybór stacji	2 x przycisk naciskowy
Diody LED	
Online	8 (pomarańczowe)
ID portu	2 x 7-segmentowy wyświetlacz LED (żółty)
ID stacji	2 x 7-segmentowy wyświetlacz LED (żółty)
Zasilanie	1 (ciemnozielony)
Blokada	1 x Num Lock (zielony)
	1 x Caps Lock (zielony)
	1 x Scroll Lock (zielony)

Specyfikacje panelu	
Moduł LCD	17-calowy TFT-LCD
Rozstaw pikseli	0,264 mm x 0,264 mm
Obsługa kolorów	16,7 mln kolorów
Współczynnik kontrastu	1000:1
Luminancja	250 cd/m ²
Czas odpowiedzi	5 ms
Kąt widzenia	170° (w poziomie), 160° (w pionie)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2, USB
Wideo	1280 x 1024 przy 75 Hz; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	1-255 s
Znamionowa moc wejściowa	100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A
Pobór mocy	AC110V:23.9W:125BTU AC220V:25.1W:130BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-40°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0-80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal + plastik
Masa	13.47 kg (29.67 lb)
Wymiary(D x S x W)	48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.)

Zawartość opakowania

1x przełącznik KVM LCD ze standardowym zestawem do montażu w stelażu
 2x specjalny przewód KVM (VGA, USB; 1.8m/6ft)
 1x niestandardowy kabel konsoli (VGA, USB, PS/2; 27cm/0.88ft)
 1x przewód do uaktualniania oprogramowania sprzętowego
 1x przewód zasilający (modele na prąd zmienny — AC)
 1x instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

2L-5201P,
 2L-5202P,
 2L-5203P,
 2L-5206P,
 2L-5201U,
 2L-5202U,
 CE790,
 2L-5203U,
 2L-5205U,
 CS1708A,
 CS1716A,
 CE350,
 ACS1208A,
 ACS1216A,
 CE370,
 CE250A,
 2L-5702P,
 CE770,
 CE252,
 2L-1700,
 CE750,
 CV130A,
 2L-1701,
 CE700A,
 2L-1703,

2L-1705,
2L-1715,
CE750A,
2X-010G,
2X-011G,
2X-012G,
UC232A