

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/konsola-lcd-17-cl5708m-p-28.html>

## Konsola LCD 17" CL5708M

Cena brutto	<b>3 745,07 zł</b>
Cena netto	<b>3 044,76 zł</b>
Cena poprzednia	<b>17 624,44 zł</b>
Dostępność	<b>Mała ilość</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_CL5708M-ATA-AG</b>
Kod producenta	<b>CL5708M-ATA-AG</b>
Kod EAN	<b>4719264642449</b>
Producent	<b>Aten</b>

### Opis produktu

Przełącznik KVM LCD Slideaway™ CL5708 to moduł sterujący, który zapewnia dostęp do wielu komputerów z jednej konsoli PS/2 lub USB (tj. klawiatury, monitora i myszy). Za pomocą jednego urządzenia CL5708 można zarządzać nawet 8 komputerami. Z przełącznikami CL5708 można łańcuchowo połączyć 31 kolejnych przełączników KVM — to daje łącznie 256 komputerów, które można kontrolować z jednej konsoli KVM.

### Specyfikacja techniczna

Function	CL5708M
Połączenia komputera	
Bezpośrednie	8
Maksymalnie	256 (połączenie łańcuchowe)
Wybór portu	Menu ekranowe, przycisk skrótu, przycisk naciskowy
Złącza	
Porty zewnętrzne konsoli	1 x SPHD-18 męskie (żółte)
Port myszy zewnętrznej	1 x USB typ A żeńskie (białe)
Porty KVM	8 x SPHD-15/17 żeńskie (żółte)
Porty połączenia łańcuchowego	1 x DB-25 Męskie (czarny)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x RJ-11 Żeńskie
Zasilanie	1 x gniazdo AC 3-bolcowe
Port USB	1 x USB typ A żeńskie (białe)
Przełączniki	
Resetowanie	1 x przycisk naciskowy samo-cofający
Zasilanie	1 x przełącznik wychylny
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x przełącznik
Regulacja LCD	4 x przycisk naciskowy
Wł./wył. LCD	1 x przycisk naciskowy LED (pomarańczowy)
Wybór portu	2 x przycisk naciskowy
Wybór stacji	2 x przycisk naciskowy
Diody LED	
Online	8 (pomarańczowe)
ID portu	2 x 7-segmentowy wyświetlacz LED (żółty)
ID stacji	2 x 7-segmentowy wyświetlacz LED (żółty)
Zasilanie	1 (ciemnozielony)
Blokada	1 x Num Lock (zielony)
	1 x Caps Lock (zielony)
	1 x Scroll Lock (zielony)
Specyfikacje panelu	
Módulo LCD	17-calowy TFT-LCD
Rozstaw pikseli	0,264 mm x 0,264 mm
Obsługa kolorów	16,7 mln kolorów

---

Współczynnik kontrastu	1000:1
Luminancja	250 cd/m <sup>2</sup>
Czas odpowiedzi	5 ms
Kąt widzenia	170° (w poziomie), 160° (w pionie)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2, USB
Wideo	1280 x 1024 przy 75 Hz; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	1-255 s
Znamionowa moc wejściowa	100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A
Pobór mocy	AC110V:23.9W:125BTU AC220V:25.1W:130BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-40°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0-80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal + plastik
Masa	13.47 kg ( 29.67 lb )
Wymiary(D x S x W)	48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.)

## Zawartość opakowania

1x przełącznik KVM LCD ze standardowym zestawem do montażu w stelażu 2x specjalny przewód KVM (VGA 1x niestandardowy kabel konsoli (VGA 1x przewód do uaktualniania oprogramowania sprzętowego 1x przewód zasilający (modele na prąd zmienny — AC) 1x instrukcja obsługi

## Produkty kompatybilne

2L-5201P,2L-5202P,2L-5203P,2L-5206P,2L-5201U,2L-5202U,CE790,2L-5203U,2L-5205U,CS1708A,CS1716A,CE350,ACS1208A,ACS1216A,CE370,CE250A,2L-5702P,CE770,CE252,2L-1700,CE750,CV130A,2L-1701,CE700A,2L-1703,2L-1705,2L-1715,CE750A,2X-010G,2X-011G,2X-012G,UC232A