

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/konsola-lcd-17-cl5716m-p-30.html>

Konsola LCD 17" CL5716M



Cena brutto	6 184,56 zł
Cena netto	5 028,13 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CL5716M-ATA-AG
Kod producenta	CL5716M-ATA-AG
Kod EAN	4719264642456
Producent	Aten

Opis produktu

Przełącznik KVM LCD Slideaway™ CL5716 to moduł sterujący, który zapewnia dostęp do wielu komputerów z jednej konsoli PS/2 lub USB (tj. klawiatury, monitora i myszy). Za pomocą jednego urządzenia CL5716 można zarządzać nawet 16 komputerami. Z przełącznikami CL5716 można łańcuchowo połączyć 31 kolejnych przełączników KVM — to daje łącznie 512 komputerów, które można kontrolować z jednej konsoli KVM.

Specyfikacja techniczna

Function	CL5716M
Połączenia komputera	
Bezpośrednie	16
Maksymalnie	512 (połączenie łańcuchowe)
Wybór portu	Menu ekranowe, przycisk skrótu, przycisk naciskowy
Złącza	
Porty zewnętrzne konsoli	1 x SPHD-18 męskie (żółte)
Port myszy zewnętrznej	1 x USB typ A żeńskie (białe)
Porty KVM	16 x SPHD-15/17 żeńskie (żółte)
Porty połączenia łańcuchowego	1 x DB-25 Męskie (czarny)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x RJ-11 Żeńskie
Zasilanie	1 x gniazdo AC 3-bolcowe
Port USB	1 x USB typ A żeńskie (białe)
Przełączniki	
Resetowanie	1 x przycisk naciskowy samo-cofający
Zasilanie	1 x przełącznik wychylny
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x przełącznik
Regulacja LCD	4 x przycisk naciskowy
Wł./wył. LCD	1 x przycisk naciskowy LED (pomarańczowy)
Wybór portu	2 x przycisk naciskowy
Wybór stacji	2 x przycisk naciskowy
Diody LED	
Online	16 (pomarańczowe)
ID portu	2 x 7-segmentowy wyświetlacz LED (żółty)
ID stacji	2 x 7-segmentowy wyświetlacz LED (żółty)
Zasilanie	1 (ciemnozielony)
Blokada	1 x Num Lock (zielony) 1 x Caps Lock (zielony) 1 x Scroll Lock (zielony)
Specyfikacje panelu	
Módulo LCD	17-calowy TFT-LCD
Rozstaw pikseli	0,264 mm x 0,264 mm
Obsługa kolorów	16,7 mln kolorów
Współczynnik kontrastu	1000:1

Luminancja	250 cd/m ²
Czas odpowiedzi	5 ms
Kąt widzenia	170° (w poziomie), 160° (w pionie)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2, USB
Wideo	1280 x 1024 przy 75 Hz; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	1-255 s
Znamionowa moc wejściowa	100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A
Pobór mocy	AC110V:24.7W:129BTU AC220V:25.8W:134BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-40°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0-80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal + plastik
Masa	13.59 kg (29.93 lb)
Wymiary(D x S x W)	48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.)

Zawartość opakowania

1x przełącznik KVM LCD ze standardowym zestawem do montażu w stelażu 2 x specjalny przewód KVM (VGA 1x niestandardowy kabel konsoli (VGA 1x przewód do uaktualniania oprogramowania sprzętowego 1x przewód zasilający (modele na prąd zmienny — AC) 1x instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

2L-5201P,2L-5202P,2L-5203P,2L-5206P,2L-5201U,2L-5202U,CE790,2L-5203U,2L-5205U,CS1708A,CS1716A,CE350,ACS1208A,ACS1216A,CE370,CE250A,2L-5702P,CE770,CE252,2L-1700,CE750,CV130A,2L-1701,CE700A,2L-1703,2L-1705,2L-1715,CE750A,2X-010G,2X-011G,2X-012G,UC232A