

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/konsola-lcd-185-cl3700nw-p-282.html>

Konsola LCD 18.5" CL3700NW



Cena brutto	6 605,18 zł
Cena netto	5 370,04 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CL3700NW-ATA-AG
Kod producenta	CL3700NW-ATA-AG
Kod EAN	4719264647284
Producent	Aten

Opis produktu

ATEN CL3700NW USB HDMI LCD to jednoszynowa konsola LCD, dedykowana do 19-calowych szaf, a w szczególności szaf płytkich (ze względu na niewielką głębokość).

Posiada podświetlany ekran LED, o przekątnej 18,5 " wraz ze zintegrowaną klawiaturą i touchpadem. Model ten jest rozwiązaniem idealnym przeznaczonym do miejsc z ograniczoną przestrzenią, takich jak np. wnętrza wozów transmisyjnych czy kompaktowe serwerownie.

CL3700NW posiada panoramiczny monitor LCD Full HD, który zapewnia doskonałą jakość obrazu oraz duży obszar widzenia. Konsola ma wbudowany port dla zewnętrznej myszy USB na przednim panelu urządzenia. Na tylnym panelu posiada również porty dla drugiej konsoli KVM (klawiatura / mysz USB i monitor HDMI).

Specyfikacja techniczna

Function	CL3700NW
Połączenia komputera	
Bezpośrednie	1
Wybór konsoli	Hotkey
Złącza	
Porty zewnętrzne konsoli	1 x HDMI Female 2 x USB Type A Female
Porty KVM	1 x HDMI Female 1 x USB Type B Female 1 x USB Type A Female
Port USB	1 x USB Type A Female
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x 3.5mm Audio Jack Female (Black)
Zasilanie	1 x 3-prong AC Socket
Przełączniki	
Resetowanie	1 x Semi-recessed Pushbutton
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x Slide Switch
Zasilanie	1 x Rocker Switch
Zasilanie LCD	1 x Pushbutton
Regulacja LCD	4 x Pushbutton
Diody LED	
Zasilanie	1 x KVM Console (Dark Green) 1 x LCD (Orange)
Blokada	1 x NumLock (Green) 1 x CapsLock (Green) 1 x ScrollLock (Green)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	
Input Video Resolution	1920 x 1200 @ 60 Hz
Specyfikacje panelu	

Módulo LCD	18.5" TFT-LCD
Resolution	1920 x 1080 @ 60Hz
Rozstaw pikseli	0.213 mm x 0.213 mm
Czas odpowiedzi	20 ms
Kąt widzenia	178° (H), 178° (V)
Współczynnik kontrastu	1000 : 1
Obsługa kolorów	16.7M colors
Luminancja	350 cd/m ²
Znamionowa moc wejściowa	100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A
Pobór mocy	AC110V:23.3W:124BTU AC220V:23.9W:127BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-40°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0-80% RH, Non-condensing
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal + Plastic
Masa	9.01 kg (19.85 lb)
Wymiary(D x S x W)	48.06 x 47.70 x 4.28 cm (18.92 x 18.78 x 1.69 in.)
Wymiary obudowy (D x S x W)	44.92 x 43.00 x 4.28 cm
Uwaga	Body Dimensions exclude I/O ports, handles, and mounting brackets.

Schemat połączeń

Zawartość opakowania

1x Konsola CL3700 LCD KVM ze standardowym zestawem do montażu 1x Kabel USB HDMI KVM (HDMI, USB, Audio; 1.8 m/6 ft)
1x Kabel aktualizacji oprogramowania 1x Przewód zasilający 1x Instrukcja

Produkty kompatybilne

CS1798,CS17916,CS1768,2L-7D02UH,2X-041G,2X-042G