



Konsola LCD 19" CL1316N

Cena brutto	7 098,92 zł
Cena netto	5 771,51 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CL1316N-ATA-AG
Kod producenta	CL1316N-ATA-AG
Kod EAN	4719264642418
Producent	Aten

Opis produktu

Przy ograniczeniach powierzchni zajmowanej przez serwery i rosnących kosztach utrzymania, administratorzy sieci częściej niż kiedykolwiek wcześniej szukają rozwiązań, które umożliwią zmniejszenie kosztów i wymagań w odniesieniu do powierzchni. Przełączniki ATEN LCD KVM umożliwiają oszczędność powierzchni oraz jednolite podejście do technologii przełączników KVM, integrując panel LCD, pełną klawiaturę i touchpad we wsuwanej obudowie stelażowej o wysokości 1U.

Specyfikacja techniczna

Połączenia komputera	
Bezpośrednie	16
Maksymalnie	256 (połączenie kaskadowe)
Wybór portu	Menu ekranowe, przyciski skrótów, przyciski naciskowe
Złącza	
Porty KVM	16 x SPHD-17 żeńskie (żółte)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x RJ-11 Żeńskie (czarny)
Zasilanie	1 x gniazdo AC 3-bolcowe (IEC60320/C14)
Przełączniki	
Resetowanie	1 x przycisk naciskowy samo-cofający
Zasilanie	1 x przełącznik kołyskowy
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x suwak
Sterowanie LCD	4 x przycisk naciskowy
Wł./wył. LCD	1 x przycisk naciskowy
Porty	16 x przycisk naciskowy
Diody LED	
Online	16 (pomarańczowe)
Wybór	16 (zielony)
Zasilanie	1 (ciemnozielony)
	1 (pomarańczowy)
	1 (zielony)
Blokada	
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2, USB
Specyfikacje panelu	
Módulo LCD	19-calowy TFT-LCD
Rozstaw pikseli	0,294 mm x 0,294 mm
Obsługa kolorów	16,7 mln kolorów
Współczynnik kontrastu	1000:1
Luminancja	250 cd/m ²
Czas odpowiedzi	5 ms
Kąt widzenia	170° (w poziomie), 160° (w pionie)
Wideo	
19" LCD	1280 x 1024 przy 75 Hz? DDC2B
Odstęp czasu skanowania	1-255 sekund (domyślnie: 5 s)

Znamionowa moc wejściowa	100-240 V AC; 50/60 Hz; 1 A
Pobór mocy	AC110V:25.9W:121BTU AC220V:26.1W:122BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal + plastik
Masa	12.77 kg (28.13 lb)
Wymiary(D x S x W)	48.30 x 68.92 x 4.40 cm (19.02 x 27.13 x 1.73 in.)

Schemat połączeń

Zawartość opakowania

1x przełącznik CL1316 LCD KVM z zestawem do montażu w stelażu 2x przystosowane kable KVM (VGA, USB; 1.8m/6ft) 1x kabel do aktualizacji oprogramowania sprzętowego 1x kabel zasilający 1x instrukcja dla użytkownika

Produkty kompatybilne

CS1732B,CS1734B,2L-5201P,2L-5202P,2L-5203P,2L-5206P,2L-5201U,2L-5202U,CS1308,2L-5203U,CS1316,2L-5205U,2L-5702P ,KN9116,KH0116,2X-023G,2X-024G,2X-025G