

## Konsola LCD 19' CL5800N



Cena brutto	<b>5 250,63 zł</b>
Cena netto	<b>4 268,81 zł</b>
Dostępność	<b>Oczekujemy</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_CL5800N-ATA-AG</b>
Kod producenta	<b>CL5800N-ATA-AG</b>
Kod EAN	<b>4719264642524</b>
Producent	<b>Aten</b>

### Opis produktu

Produkty serii CL5800 to moduły konsoli LCD KVM ze zintegrowanym panelem LCD 19" podświetlany diodami LED, pełną klawiaturą i touchpadem — wszystko to w ramach jednej, wysuwanej konstrukcji do montażu stelażowego, zajmującej wysokość 1U.

### Specyfikacja techniczna

#### Specyfikacje panelu

Módulo LCD	19-calowy TFT-LCD
Rozstaw pikseli	0,294 mm x 0,294 mm
Obsługa kolorów	16,7 mln kolorów
Współczynnik kontrastu	1000:1
Luminancja	250 cd/m <sup>2</sup>
Czas odpowiedzi	5 ms
Kąt widzenia	170° (w poziomie), 160° (w pionie)
Połączenia komputera	1
Wybór konsoli	Przycisk skrótu
Złącza	
Porty zewnętrzne konsoli	

#### Porty KVM

Port USB	2 x USB typ A żeńskie (czarne)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe)
Zasilanie	1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone)
Przełączniki	1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie)
Resetowanie	1 x SPHD-18 żeńskie (żółte)
Zasilanie	1 x USB typ A żeńskie (czarne)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x RJ-11 żeńskie (czarny)
Zasilanie LCD	1 x gniazdo AC 3-bolcowe

Przełączniki	1 x przycisk naciskowy samo-cofający
Resetowanie	1 x przełącznik kołyskowy
Zasilanie	1 x suwak
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 (pomarańczowe)
Zasilanie LCD	4 x przycisk naciskowy
Regulacja LCD	

Diody LED	1 (ciemnozielony)
Zasilanie	1 x przycisk naciskowy
Zasilanie LCD	1 (zielony)
Blokada	

Emulacja	PS/2, USB
Klawiatura/Mysz	1280 x 1024 przy 75 Hz; DDC2B
Wideo	100-240 V AC; 50-60 Hz; 1 A
Znamionowa moc wejściowa	AC110V:22.2W:115BTU
Pobór mocy	AC220V:22.9W:118BTU

---

Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	14.27 kg ( 31.43 lb )
Wymiary(D x S x W)	48.00 x 68.04 x 4.40 cm (18.9 x 26.79 x 1.73 in.)

## Zawartość opakowania

1x konsola LCD PS/2-USB CL5800 Dual Rail LCD ze standardowym zestawem do montażu w stelażu 1x specjalny przewód KVM (VGA 1x przewód zasilający 1x przewód do uaktualniania oprogramowania sprzętowego 1x instrukcja obsługi

## Produkty kompatybilne

KH1508Ai,CS1308,KH1516Ai,CS1316,2L-5201P,2L-5202P,2L-5203P,2L-5206P,2L-5201U,2L-5202U,2L-5203U,2L-5205U,CS1708 A,CS1716A,2L-5702P,2X-010G,2X-011G,2X-012G,ACS1208A,ACS1216A,KH1508A,KH1516A