

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/konsola-lcd-19-kl1508an-p-1006.html>

Konsola LCD 19" KL1508AN



Cena brutto	8 430,54 zł
Cena netto	6 854,11 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_KL1508AN-AXA-AG
Kod producenta	KL1508AN-AXA-AG
Kod EAN	4719264642555
Producent	Aten

Opis produktu

Przełącznik KVM LCD ALTUSEN KL1508A jest wyposażony w niezależnie wysuwany monitor LCD 17" lub 19" oraz klawiaturę z wbudowanym touchpadem. Przełączniki KL1508A KVM pełnią rolę modułów sterujących, zapewniających administratorowi IT dostęp i możliwość sterowania wieloma komputerami z poziomu konsoli LCD oraz dodatkowej konsoli PS/2 lub KVM USB.

Specyfikacja techniczna

Function	KL1508AN
Połączenia komputera	
Bezpośrednie	8
Maksymalnie	256 (połączenie łańcuchowe)
Wybór portu	Menu ekranowe, przycisk skrótu, przycisk naciskowy
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB typ A żeńskie (białe) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie)
Porty KVM	8 x RJ-45 Żeńskie (czarny)
Porty połączenia łańcuchowego	1 x DB-25 Męskie (czarny)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x RJ-11 Żeńskie (czarny)
Zasilanie	1 x gniazdo AC 3-bolcowe
Port myszy zewnętrznej	1 x USB typ A (żeńskie)
Przełączniki	
Wybór portu	8 x przycisk naciskowy
Wybór stacji	2 x przycisk naciskowy
Resetowanie	1 x przycisk naciskowy samo-cofający
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x suwak
Zasilanie	1 x przełącznik kołyskowy
Regulacja LCD	4 x przycisk naciskowy
Zasilanie LCD	1 x przycisk naciskowy
Diody LED	
Online	8 (zielony)
Wybór	8 (pomarańczowe)
Zasilanie	1 (niebieski)
ID stacji	1 x 2-cyfrowy, 7-segmentowy (pomarańczowy)
Blokada	1 x Num Lock (zielony) 1 x Caps Lock (zielony) 1 x Scroll Lock (zielony)
Zasilanie LCD	1 (pomarańczowe)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2; USB (PC, Mac, Sun); szeregowo

Specyfikacje panelu	
Módulo LCD	19-calowy TFT-LCD
Rozstaw pikseli	0,294 mm x 0,294 mm
Obsługa kolorów	16,7 mln kolorów
Współczynnik kontrastu	1000:1
Czas odpowiedzi	5 ms
Kąt widzenia	170° (w poziomie), 160° (w pionie)
Luminancja	250 cd/m ²
Wideo	1600 x 1200 przy 60 Hz (40 m); 1280 x 1024 przy 75 Hz (50 m)
Odstęp czasu skanowania	1-255 s
Znamionowa moc wejściowa	100-240 V AC; 50/60 Hz; 1 A
Pobór mocy	AC110V:16.7W:89BTU AC220V:18.9W:99BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	15.35 kg (33.81 lb)
Wymiary(D x S x W)	48.00 x 70.12 x 4.40 cm

Schemat połączeń

(18.9 x 27.61 x 1.73 in.)



Zawartość opakowania

1x 8-portowy przełącznik KVM LCD Dual Rail Cat 5 KL1508A o wysokiej gęstości upakowania ze standardowym zestawem do montażu w stelażu 1x przewód do uaktualniania oprogramowania sprzętowego 1x przewód zasilający 1x instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

KN4116VA,CS1708A,CS1716A,ACS1208A,ACS1216A,KH1508A,KH1516A,2L-1700