

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/konsola-lcd-19-kl1516an-p-1009.html>

Konsola LCD 19" KL1516AN



Cena brutto	9 359,04 zł
Cena netto	7 608,99 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_KL1516AN-AXA-AG
Kod producenta	KL1516AN-AXA-AG
Kod EAN	4719264642562
Producent	Aten

Opis produktu

Przełącznik KVM LCD ALTUSEN KL1516A jest wyposażony w niezależnie wysuwany monitor LCD 17" lub 19" podświetlany diodami LED oraz klawiaturę z wbudowanym touchpadem. Przełączniki KL1516A KVM pełnią rolę modułów sterujących, zapewniających administratorowi IT dostęp i możliwość sterowania wieloma komputerami z poziomu konsoli LCD oraz dodatkowej konsoli PS/2 lub KVM USB.

Specyfikacja techniczna

Function	KL1516AN
Połączenia komputera	
Bezpośrednie	16
Maksymalnie	512 (połączenie łańcuchowe)
Wybór portu	Menu ekranowe, przycisk skrótu, przycisk naciskowy
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB typ A żeńskie (białe) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 16 x RJ-45 żeńskie (czarny) 1 x DB-25 Męskie (czarny) 1 x RJ-11 żeńskie (czarny) 1 x gniazdo AC 3-bolcowe 1 x USB typ A (żeńskie)
Porty KVM	
Porty połączenia łańcuchowego	16 x przycisk naciskowy
Aktualizacja oprogramowania układowego	2 x przycisk naciskowy
Zasilanie	1 x przycisk naciskowy samo-cofający
Port myszy zewnętrznej	1 x suwak
Przełączniki	1 x przełącznik kołyskowy
Wybór portu	4 x przycisk naciskowy
Wybór stacji	1 x przycisk naciskowy
Resetowanie	
Aktualizacja oprogramowania układowego	8 (zielony)
Zasilanie	8 (pomarańczowe)
Regulacja LCD	1 (niebieski)
Zasilanie LCD	1 x 2-cyfrowy, 7-segmentowy (pomarańczowy)
Diody LED	1 x Num Lock (zielony)
Online	1 x Caps Lock (zielony)
Wybór	1 x Scroll Lock (zielony)
Zasilanie	1 (pomarańczowe)
ID stacji	
Blokada	
Zasilanie LCD	
Emulacja	

Klawiatura/Mysz	PS/2; USB (PC, Mac, Sun); szeregowo
Wideo	1600 x 1200 przy 60 Hz (40 m); 1280 x 1024 przy 75 Hz (50 m)
Specyfikacje panelu	
Rozstaw pikseli	0,294 mm x 0,294 mm
Obsługa kolorów	16,7 mln kolorów
Luminancja	250 cd/m ²
Czas odpowiedzi	5 ms
Kąt widzenia	170° (w poziomie), 160° (w pionie)
Móduło LCD	19-calowy TFT-LCD
Współczynnik kontrastu	1000:1
Odstęp czasu skanowania	1-255 s
Znamionowa moc wejściowa	100-240 V AC; 50/60 Hz; 1 A
Pobór mocy	AC110V:20W:104BTU AC220V:22.1W:114BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	15.36 kg (33.83 lb)
Wymiary(D x S x W)	48.00 x 70.12 x 4.40 cm (18.9 x 27.61 x 1.73 in.)

Schemat połączeń



Zawartość opakowania

1x 16-portowy przełącznik KVM LCD Dual Rail Cat 5 KL1516A o wysokiej gęstości upakowania ze standardowym zestawem do montażu w stelażu 1x przewód do uaktualniania oprogramowania sprzętowego 1x przewód zasilający 1x instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

KA7169,KA7170,KA7166,KA7168,KA7520,KA7570,KA7920,KA7970,KA7120,KA7130,CS1708A,CS1716A,KA9120,ACS1208A,KA9130,ACS1216A,KA9140,KA9170,KA9520,KH1508A,KA9570,KH1516A,2L-1700,2L-1701,2L-1703,2L-1705,2L-1715,KH0116,2X-011G,2X-012G