

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/ladowarka-gan-o-mocy-65-w-z-3-portami-up365-p-1470.html>



Ładowarka GaN o mocy 65 W z 3 portami UP365

Cena brutto	120,03 zł
Cena netto	97,61 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_UP365ATG
Kod producenta	UP365-AT-G
Kod EAN	4711581522633
Producent	Aten

Opis produktu

UP365 to kompaktowa ładowarka GaN o mocy 65 W, która umożliwia jednoczesne ładowanie maksymalnie trzech urządzeń za pośrednictwem portów USB. Dzięki technologii USB-C Power Delivery, zapewniającej wydajne i szybkie ładowanie, eliminuje konieczność noszenia ze sobą wielu zasilaczy.

Jest idealna dla profesjonalistów i osób często pracujących w podróży. Jej lekka, kieszonkowa konstrukcja sprawia, że łatwo ją zabrać ze sobą w drogę lub szybko naładować urządzenia w dowolnym miejscu – szybko i bez wysiłku.

Małe, eleganckie i pasujące do gniazdek

Kompaktowe i smukłe, dzięki czemu z łatwością mieszczą się w standardowych listwach zasilających i płytkach ściennych z wieloma gniazdkami, nie zasłaniając sąsiednich gniazdek.

Odchyl i podłącz. Złóż i ruszaj.

Po złożeniu wtyczki ładowarka zachowuje kompaktowe rozmiary, co ułatwia podróżowanie, a jednocześnie zapobiega zarysowaniom i zaczepianiu się podczas przemieszczania.

Szybkie ładowanie PD 3.0

UP365 zapewnia moc na poziomie laptopa w obudowie mieszczącej się w dłoni, umożliwiając naładowanie kompatybilnych laptopów, takich jak MacBook Air, do 50% w ciągu 30 minut.

W oparciu o technologię GaN

Urządzenie UP365 zostało zaprojektowane z wykorzystaniem technologii GaN, co zapewnia wydajną konwersję energii. Dzięki zminimalizowaniu strat energii i maksymalizacji sprawności cieplnej przewyższa ono tradycyjne ładowarki, zachowując jednocześnie niezwykle kompaktowe wymiary.

ATEN CoreShield™ Safety Protection

Specyfikacja techniczna

Power Plug	UP365-EU
Model	EU Plug - Foldable
Plug Type	30 x 64.6 x 53mm
Dimensions(W x D x H)	123g
Weight	
Input	100Vac - 240Vac
Input Voltage Range	50Hz / 60Hz
Input Frequency Range	1.5A max.
Rated Input current	
Output	USB-C1: 65W max. (5V□3A, 9V□3A, 12V□3A, 15V□3A, 20V□3.25A)
Watts	USB-C2: 65W max. (5V□3A, 9V□3A, 12V□3A, 15V□3A, 20V□3.25A)
	USB-A: 30W max. (5V□3A, 9V□3A, 12V□2.5A, 20V□1.5A)
	USB-C1+C2: 45W+20W max.
	USB-C1+A: 45W+18W max.
	USB-C2+A: 24W max. (5V□4.8A)
	USB-C1+(C2+A): 45W+15W max.
	Total outputs: 65W max.
Physical Properties	
Output Type	2x USB-C
	1x USB Type-A
Power Indicator	1x LED Light
Environmental	
Operating Temperature	0 - 35°C
Operating Humidity	5 - 90 % RH, Non-Condensing

Produkty kompatybilne

Ładowarki i kable do ładowania: UP365, UP5100, UP5165, 2L-3101P240, 2L-3102P240, 2L-3101P240M
Urządzenia peryferyjne i kable komputerowe: UH3240, US3311, US3310
Złącza i przełączniki: UH3237