

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/przelacznik-4-x-4-hdmi-matrix-ze-skalerem-vm5404h-p-921.html>

Przełącznik 4 x 4 HDMI Matrix ze skalerem VM5404H

Cena brutto	12 467,21 zł
Cena netto	10 135,94 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_VM5404H-AT-G
Kod producenta	VM5404H-AT-G
Kod EAN	4719264642197
Producent	Aten

Opis produktu

Przełącznik VM5404H 4 x 4 HDMI Matrix to odrębne rozwiązanie HDMI, które oferuje łatwy i przystępny sposób na kierowanie dowolnego z 4 źródeł wideo HDMI do dowolnego z 4 monitorów HDMI, z szybkim podglądem wszystkich połączeń portów na wyświetlaczu LCD umieszczonym na przednim panelu.

Specyfikacja techniczna

Wejście wideo	4 x HDMI Typ A Żeńskie (czarny)
Interfejsy	100 ?
Impedancja	1,8 m
Maks. odległość	
Wyjście wideo	4 x HDMI Typ A Żeńskie (czarny)
Interfejsy	100 ?
Impedancja	15 m
Maks. odległość	
Wideo	6,75 Gbps (2,25 Gbps na tor)
Maks. szybkość transmisji danych	225 MHz
Maks. zegara pikseli	HDMI (3D, Deep Color)
Zgodność	Zgodność z HDCP 1.4
	Consumer Electronics Control (CEC)
Maks. rozdzielczość	Do 1080p
Maks. odległość	Do 15 m
Sterowanie	
RS-232	Złącze: 1 x DB-9 żeńskie (czarne)
	Szybkość transmisji w bodach i protokół:
	Szybkość transmisji danych w bodach: 19200, Bity danych: 8,
	Bity stopu: 1, Parzystość: Brak, Sterowanie przepływem: Nie
	1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (czarny)
	Tryb EDID: Domyślny/Gniazdo 1/Remiks/Użytkownika (obsługa kreatora EDID)
Podczerwień	
Ustawienia EDID	
Złącza	1 x gniazdo AC 3-bolcowe
Zasilanie	
Zasilanie	Prąd zmienny 100-240 V; 50-60 Hz; 1,0 A
Znamionowa moc wejściowa	AC110V:34.1W:160BTU
Pobór mocy	AC220V:34.4W:161BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C

Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	4.05 kg (8.92 lb)
Wymiary(D x S x W)	43.24 x 26.23 x 4.40 cm (17.02 x 10.33 x 1.73 in.)
Partia w opakowaniu	1 szt.

Schemat połączeń

Zawartość opakowania

1x przełącznik VM5404H 4 x 4 HDMI Matrix z modulem skalującym 1x przewód zasilający 1x pilot IR 1x odbiornik IR 1x zestaw montażowy 1x instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

2X-EA12,2L-7D02H-1,2L-7D03H,2L-7D05H,2L-7D10H,2L-7D15H,2L-7D20H,2L-7D02H,VE1812,VE811T,VE811R,VE811,2L-7DA3 H,2L-7DA6H,2L-7D01H,UC232A,VE7832,VE7833,VE7834,VE7835,ATEN Unizon,VE2812R,ATEN Video Matrix Control App,2L-7D05H-1