

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/przelacznik-prezentacji-4k-9-x-2-vp1920-p-937.html>

Przełącznik prezentacji 4K 9 x 2 VP1920



Cena brutto	2 384,90 zł
Cena netto	1 938,97 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_VP1920-AT-G
Kod producenta	VP1920-AT-G
Kod EAN	4719264646089
Producent	Aten

Opis produktu


ATEN VP1920 to przełącznik prezentacji, który integruje przełącznik matryc wideo, procesor audio i funkcje przetwornika analogowo-cyfrowego. Dzięki dziewięciu wieloformatowym wejściom do dwóch wyjść HDMI 4K, został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności i efektywności profesjonalnych prezentacji.

Specyfikacja techniczna

Wejście wideo Interfejsy	6 x gniazdo HDMI Typ A (czarne) 1 x gniazdo DisplayPort (czarne) 1 x gniazdo HDB-15 (niebieskie) 1 x Component (3x gniazdo RCA, niebieskie/zielone/czerwone) 1 x Composite (1x gniazdo RCA, żółte)
Wyjście wideo Interfejsy Maks. odległość Wideo Maks. rozdzielczość	2 x gniazdo HDMI Typ A (czarne) Do 15m HDMI: do 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) DP: do 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) VGA/Analog: do 1920x1200@60Hz HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDMI/DP: HDCP 1.4; Consumer Electronics Control (CEC)
Zgodność	HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDMI/DP: HDCP 1.4; Consumer Electronics Control (CEC)
Audio Wejście	Stereo Audio: 1 x mini jack stereo (zielone) Composite/Component Audio: 2 x gniazdo RCA (czerwone/białe)
Wyjście	Optical Audio: 1 x Toslink (czarne) Coaxial Audio: 1 x gniazdo RCA (pomarańczowe) Stereo Audio: 2 x gniazdo RCA (białe / czerwone)
Złącza Komputery Porty konsoli	2 x gniazdo USB typ B (białe) Klawiatura/mysz: 2 x gniazdo USB typ A (białe) Urządzenie: 2 x gniazdo USB typ A (białe) 1 x 3-pinowe gniazdo AC
Zasilanie Sterowanie RS-232 Podczerwień Przełączniki Zasilanie	1 x DB 9 żeńskie (czarne) 1 x gniazdo mini jack stereo (czarne) 1 x przycisk chwilowy 1 x przełącznik kołyskowy

Wybór wejściowego portu wideo	6 x przycisk chwilowy
Wybór portu wyjścia wideo	2 x przycisk chwilowy
Wybór	Mode: 1 x przycisk chwilowy
	Menu: 1 x przycisk chwilowy
	Up (Unlock): 1 x przycisk chwilowy
	Esc: 1 x przycisk chwilowy
	Audio: 1 x przycisk chwilowy
	Preview: 1 x przycisk chwilowy
	Down: 1 x przycisk chwilowy
	Enter: 1 x przycisk chwilowy
Diody LED	
Wideo	Źródło 1: HDMI/VGA: 2 (zielona)
	Źródło 2: HDMI/DP: 2 (zielona)
	Źródło 3: HDMI/AV/YPbPr: 2 (zielona)
Połączenie USB	Klawiatura/mysz: 2 (bursztynowa)
	Urządzenie: 2 (bursztynowa)
Ustawienia EDID	Tryby EDID: Default / Port 1 / Remix
Zasilanie	
Znamionowa moc wejściowa	100-240V AC; 50-60Hz; 1.0A
Pobór mocy	AC110V:7.3W:60BTU
	AC220V:7.3W:60BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	2.36 kg (5.2 lb)
Wymiary(D x S x W)	43.72 x 16.36 x 4.40 cm
	(17.21 x 6.44 x 1.73 in.)
Partia w opakowaniu	3 sztuki
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Schemat połączeń



Zawartość opakowania

1x VP1920 9 x 2 Przełącznik prezentacji 1x Przewód zasilający 1x IR Odbiornik podczerwień 1x IR Pilot na podczerwień 1x Instrukcja dla użytkownika

Produkty kompatybilne

VC925,VC985,VC810,VS192,VE802,VE801,VE812,VE803,VC480,VC840,VC182,VC180,VS481B,VS0801H,VS194,2X-043G,2X-044G