

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/rozdzielacz-video-2-x-vga-vs92a-p-1003.html>

Rozdzielacz video 2 x VGA VS92A

Cena brutto	97,18 zł
Cena netto	79,01 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_VS92A-A7-G
Kod producenta	VS92A-A7-G
Kod EAN	4710423770928
Producent	Aten

Opis produktu

VS92A to rozgałęźnik sygnału wideo, który nie tylko propaguje sygnał dowolnego monitora VGA, XGA, SVGA, UXGA lub Multisync na 2 wyjścia, ale także wzmacnia go i umożliwia przesłanie na odległość do 65 m. Urządzenia można łączyć kaskadowo, zapewniając obsługę maksymalnie 8 wyświetlaczy. Rozgałęźnik VS92A obsługuje częstotliwość 350 MHz i doskonale sprawdza się podczas nadawania sygnału z bezpiecznej lokalizacji i wzmacniania go na potrzeby prezentacji w miejscach publicznych i miejscach pracy. Może również służyć do prowadzenia prezentacji wideo w warunkach biurowych lub edukacyjnych.

Specyfikacja techniczna


Wejście wideo	1 x HDB-15 Męskie (niebieski)
Interfejsy	75 ?
Impedancja	1,8 m
Maks. odległość	
Wyjście wideo	2 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)
Interfejsy	75 ?
Impedancja	
Wideo	
Maks. szerokość pasma	350 MHz
Maks. rozdzielczość	Do 1920 x 1440
Maks. odległość	Do 30 m
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Pobór mocy	DC9V:1.15W:5BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.42 kg (0.93 lb)
Wymiary(D x S x W)	13.00 x 7.51 x 4.40 cm (5.12 x 2.96 x 1.73 in.)
Partia w opakowaniu	20 szt.

Schemat połączeń

VS92A (Front)



VS92A (Rear)



Zawartość opakowania

1x 2-portowy rozgaleznik sygnału wideo 1x zasilacz 1x instrukcja obsługi