

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/wideo-grabber-camlive-uc3020-wycofany-p-711.html>



Wideo grabber CAMLIVE™ UC3020 WYCOFANY

Cena brutto	127,00 zł
Cena netto	103,24 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_UC3020-AT
Kod producenta	UC3020-AT
Kod EAN	4719264647475
Producent	Aten

Opis produktu

-----PRODUKT WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY-----

"CAMLIVE" to urządzenie przechwytyjące sygnał HDMI UVC i przesyłające niezakodowany sygnał bezpośrednio do komputera przez USB-C lub Thunderbolt 3, bądź USB-A (za pomocą adaptera). UC3020 jest kompatybilny z najnowszą specyfikacją USB 3.1 Typu-C.

Urządzenie zostało zaprojektowane jako sprzęt Plug & Play, umożliwiając pracę bez instalowania sterowników i jednocześnie dostarczając wysokiej jakości wideo dla Windows oraz Mac w rozdzielczości 1080/60 fps.

Nie wszystkie filmy 1080P są jednakowe! Dzięki CAMLIVE™ wystarczy zamontować lustrzanke, kamerę lub kamerę sportową, aby uzyskać wysokiej jakości obraz wideo w systemach Windows i Mac z prędkością 1080P@60fps, lepszą niż w przypadku jakiegokolwiek kamery internetowej 1080P. Spraw, by Twoja transmisja strumieniowa była bardziej profesjonalna i tworzyła doskonałe treści, by przyciągnąć więcej zwolenników i abonentów.

- Przechwytuje niezaszyfrowany sygnał wideo HDMI z kamery lub DSLR do 1080P @ 60*
- Obsługuje transmisję wideo na żywo, webcasting i wideokonferencje
- Kompatybilny z popularnym oprogramowaniem do przesyłania strumieniowego, takim jak OBS, Xsplit, YouTube, Facebook i Twitch
- Plug & Play - obsługuje UVC / UAC v1.1
- Kompatybilny ze standardem USB3.1 Gen1 Type-C
- Działa ze wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi: Windows® i OS X®


- * CAMLIVE nie może wyświetlać ani przechwytywać treści chronionych HDCP

[Dowiedz się więcej o UC3020](#)

Specyfikacja techniczna

Złącza	
Wejście wideo	1 x HDMI Typ A Żeńskie (czarne)
Port USB	USB 3.1 Gen1 Typ-C Męskie (biały) dostarczony adapter USB-C do USB-A, czarny
Wejście wideo	HDMI 1.4b, do 1080p@60 (non-HDCP)
Zgodność	Wejście wideo: 1080p60, 720p60, 480p60, obsługa HDMI 1.4b (niekodowane)
Rozdzielczość wideo	YUV2, RGB
Przestrzeń kolorów	16-bit audio PCM, 44.1kHz i 48kHz
Próbkowanie audio	Nieskompresowany strumień wideo UVC z audio UAC w rozdzielczościach 1080p, 720p60 i 480p60
Wyjście	(Nieskompresowany strumień wideo jest osiągalny tylko przy połączeniu USB 3.1)
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 40 C
Temperatura przechowywania	-20 - 60 C
Wilgotność	0 - 80% RH, bez kondensacji
Minimalne wymagania sprzętowe	PC/Mac: CPU: Intel® Core i3 Dual Core 2.8GHz lub wyższy RAM: 4GB lub więcej Wolny port USB-C lub USB-A
	Smartfony: Urządzenie z systemem Android z obsługą UVC i z interfejsem USB-C*
	*Do obsługi smartfonów wymagany jest najnowszy firmware UC3020. Szczegółowa lista urządzeń kompatybilnych z UVC znajduje się w następującej stronie firmy trzeciej: https://www.camerafi.com/supported-devices/
Obsługa systemów operacyjnych	Windows 10 lub nowszy* Mac OS X 10.13 lub nowszy Android 5.0.1 lub nowszy z obsługą UVC
	*Windows 7 wymaga instalacji sterownika
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Aluminum
Masa	0.04 kg (0.09 lb)
Wymiary(D x S x W)	4.20 x 7.30 x 1.40 cm (1.65 x 2.87 x 0.55 in.)

Schemat połączeń



Zawartość opakowania

- 1 x UC3020 CAMLIVE
- 1 x Przejściówka USB-C na USB-A Adapter*
- 1 x Instrukcja użytkownika

* Jeśli używasz adaptera i wykrywasz tylko wideo MJPG, odłącz głowicę USB-C od adaptera, odwróć głowicę USB-C i podłącz ją ponownie do adaptera. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Korzystanie z adaptera USB-A na stronie 13.

Produkty kompatybilne

UH3230,UH7230,UH3234